

# Redis

## Redis

### 1. /opt/maco/redis/redis.conf 507redis 123456

```
# requirepass foobared
```

```
requirepass 123456
```

### 2. Redis

## MACO

### 1. /opt/maco/maco.war/WEB-INF/classes/clientmode/spring-data.redis.xml 11-14

```
<bean id="redisConnectionFactory"  
class="org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory"  
>  
  <property name="hostName" value="#{redisProp['redis.host']}" />  
  <property name="port" value="#{redisProp['redis.port']}" />  
</bean>
```

```
<bean id="redisConnectionFactory"  
class="org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory"  
>  
  <property name="hostName" value="#{redisProp['redis.host']}" />  
  <property name="port" value="#{redisProp['redis.port']}" />  
  <property name="password" value="123456" />  
</bean>
```

## 2. /opt/maco/maco.war/WEB-INF/classes/security-service.xml 147-150

```
<bean id="redisManager" class="org.crazycake.shiro.RedisManager">  
  <property name="host" value="#{redisProp['redis.host']}" />  
  <property name="port" value="#{redisProp['redis.port']}" />  
</bean>
```

```
<bean id="redisManager" class="org.crazycake.shiro.RedisManager">  
  <property name="host" value="#{redisProp['redis.host']}" />  
  <property name="port" value="#{redisProp['redis.port']}" />  
  <property name="password" value="123456" />  
</bean>
```

## 3.Tomcat